

XENARC ORIGINAL

4 Jahre Garantie



Originalersatzteile mit 4 Jahre Garantie

XENARC ORIGINAL Lampen sind in einem breiten Produktsortiment in zuverlässiger Erstausrüsterqualität verfügbar. Die Lampen kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile als auch originale Ersatzteile. Dank einer Farbtemperatur von bis zu 4.500 Kelvin ähnelt das Licht dieser Lampen stärker dem natürlichen Tageslicht als das Licht von Halogenlichtquellen mit 3.200 Kelvin. Dadurch ist es weitaus augenfreundlicher. Die beeindruckende Lichtintensität der Lampen sorgt für bessere Sichtverhältnisse auf der Straße. Die robusten Lampen sind als Originalersatzteile für Ihren LKW konzipiert und überzeugen durch ihre Langlebigkeit. OSRAM bietet für seine XENARC ORIGINAL Lampen eine 4-Jahres-Garantie. Bitte beachten Sie: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten					Photometrische Daten
	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Leistungsaufnahmetoleranz	Prüfspannung	Lichtstrom
XENARC ORIGINAL D1S ¹⁾	35 W	12.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D1R ²⁾	35 W	85.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	2800 lm
XENARC ORIGINAL D2S ¹⁾	35 W	85.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	
XENARC ORIGINAL D2R ²⁾	35 W	85.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	
XENARC ORIGINAL D3S ¹⁾	35 W	42.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	
XENARC ORIGINAL D3R ²⁾	35 W	42.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	
XENARC ORIGINAL D4S ¹⁾	35 W	42.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	
XENARC ORIGINAL D4R ²⁾	35 W	42.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	
XENARC ORIGINAL D8S ¹⁾	25 W	42.0 V	25 W	±15 %	13,5 V	

Produkt-Bezeichnung	Lichtstrom-Toleranz	Physical Attributes & Dimensions		
		Socket (Normbezeichnung)	Länge	Durchmesser
XENARC ORIGINAL D1S ¹⁾	±15 %	PK32d-2	83.2 mm	9 mm
XENARC ORIGINAL D1R ²⁾	±16 %	PK32d-3	83.2 mm	9 mm
XENARC ORIGINAL D2S ¹⁾	±15 %	P32d-2	77.3 mm	9 mm
XENARC ORIGINAL D2R ²⁾	±16 %	P32d-3	77.3 mm	9 mm
XENARC ORIGINAL D3S ¹⁾	±15 %	PK32d-5	83.2 mm	9 mm
XENARC ORIGINAL D3R ²⁾	±16 %	PK32d-6	83.2 mm	9 mm
XENARC ORIGINAL D4S ¹⁾	±15 %	P32d-5	75.0 mm	9 mm
XENARC ORIGINAL D4R ²⁾	±16 %	P32d-6	77.3 mm	9 mm
XENARC ORIGINAL D8S ¹⁾	±15 %	PK32d-1	83.2 mm	9 mm

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer		Einsatzmögliche Langzeitleistungen	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Lebensdauer B3	Lebensdauer Tc	Technologie	ECE-Kategorie	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer
XENARC ORIGINAL D1S ¹⁾	2000 hr	3000 hr	HID ³⁾	D1S ⁴⁾	09-07-2024	4008321584816 4062172078702 4052899600423 4062172078726 4008321184276 4008321184474 4062172396806 4062172078689 4062172078740
XENARC ORIGINAL D1R ²⁾	2000 hr	3000 hr	HID ³⁾	D1R ⁴⁾	09-07-2024	4008321329318 4008321184498 4052899339828

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer		Einsatzmöst d.lang.allich keiten	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Lebensd auer B3	Lebensd auer Tc			Technologie	ECE- Kategorie
XENARC ORIGINAL D2S ¹⁾	2000 hr	3000 hr	HID	D2S ⁴⁾	09-07-2024	4008321192882 4008321184573 4008321192868 4062172396745 4008321202062 4052899600447
XENARC ORIGINAL D2R ²⁾	2000 hr	3000 hr	HID	D2R ⁴⁾	09-07-2024	4008321192929 4008321192905 4008321184634
XENARC ORIGINAL D3S ¹⁾	2000 hr	4000 hr	HID	D3S ⁴⁾	09-07-2024	4008321807649 4052899199569 4052899183650 4062172084574 4062172066754 4008321735201 4052899600485 4062172396837
XENARC ORIGINAL D3R ²⁾	1500 hr	2500 hr	HID	D3R ⁴⁾	26-06-2024	4008321129857
XENARC ORIGINAL D4S ¹⁾	2000 hr	4000 hr	HID	D4S ⁴⁾	09-07-2024	4008321620132 4008321736765 4008321406958 4008321349392 4052899600508 4008321620118 4052899258389 4062172396776 4008321620095
XENARC ORIGINAL D4R ²⁾	2000 hr	3000 hr	HID	D4R ⁴⁾	09-07-2024	4008321349576 4008321736789
XENARC ORIGINAL D8S ¹⁾	2500 hr	4000 hr	HID	D8S ⁴⁾	09-07-2024	4062172081153 4008321787019 4052899254756 4062172354103 4062172081092

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
XENARC ORIGINAL D1S ¹⁾	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82 a7f8360d-3aae-4fda-94ee-1571431ce2ad 9aaef5e5-deb6-4a3c-8e15- eaa63c9f017b 76b60f0a-2058-4902-a1ed-0486e0da9b7b a9e37cbd-eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2 d77cbbd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b fd46009f-7d87-458a-a042-02761bfcff85 e88095ba-ba24-47f9-a9e6-67cf6f88eeda
XENARC ORIGINAL D1R ²⁾	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	33e2897b-c2cd-4c91-b5e4-834e11ec7de1 b5fd4437-2cb2-4153-be83-0e76f5be8e7e 9db2db3a-5cb5-42da-8d7a-a7310a40697a
XENARC ORIGINAL D2S ¹⁾	No declarable substances contained Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	0e318d81-415f-4380-b08c-c047e93aa3de
XENARC ORIGINAL D2R ²⁾	No declarable substances contained Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4d51eabc-c5f6-4368-8195-1b8229a19c39
XENARC ORIGINAL D3S ¹⁾	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891 0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496 6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801 b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863 6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942 49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650 8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
XENARC ORIGINAL D3R ²⁾	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4ef0ac30-0502-45ba-a0b6-bbc2fe076085
XENARC ORIGINAL D4S ¹⁾	No declarable substances contained			In work
XENARC ORIGINAL D4R ²⁾	No declarable substances contained			In work
XENARC ORIGINAL D8S ¹⁾	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4e12b30c-fca7-4555-9b48-d927cfeecea5 5514d2f4-519f-4db5-a8c1-cb1d19d694c1 aeade777-d7aa-4866-b136-5177a71cc26a 7f536438-e7cf-48ad-9756-27575fbc659b









¹⁾ Reduzierte UV-Emission/Für Projektions-Scheinwerfer/ECE-zugelassen und DOT-gekennzeichnet

²⁾ Reduzierte UV-Emission/Mit Abblendstreifen für Reflexions-Scheinwerfer/ECE-zugelassen und DOT-gekennzeichnet

³⁾ High-intensity discharge lamp

⁴⁾ Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Downloads

	Datei
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D1S 66140
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D2S 66240
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D2R 66250
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D3S 66340
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D3R 66350
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D4S 66440
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D4R 66450
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D8S 66548 XENARC COOL BLUE INTENSE D8S 66548CBN

Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einem Fachmann durchführen zu lassen.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

