Familiendatenblatt

TRUCKSTAR PRO

Hellste OSRAM Halogenlampe für LKW

Bis zu 2,5-fache Lebensdauer
Geringere Ausfallzeiten und Kosten für Ihre Flotte verglichen mit Standardlampen

Bis zu 120 % mehr Helligkeit
Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen

Sehr hohe Vibrationsfestigkeit
Geeignet für anspruchsvollste Anwendungen

Die leistungsstärksten Halogen- und Signallampen für LKW von OSRAM

Entdecken Sie TRUCKSTAR PRO: die hellsten Halogen- und Signallampen von OSRAM für LKW mit einem top Preis-Leistungs-Verhältnis. Lange Lebensdauer, bis zu 120 % mehr Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen und hohe Vibrationsresistenz sind nur einige der Vorzüge dieser 24-Volt-Lampen für Berufskraftfahrer. Die Lampen können somit sowohl Ausfallzeiten als auch Flottenkosten reduzieren. Mit ihrer hohen Vibrationsresistenz sind TRUCKSTAR PRO Lampen für anspruchsvollste Anwendungen prädestiniert. Die bessere Helligkeit und die gegenüber Standardlampen bis zu 2,5fache Lebensdauer können zu Ihrer Sicherheit auf der Straße beitragen.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

	Produktinformation	General Product Information	Elektrische Daten		
Produkt-Bezeichnung	**Application (Category and Product specific)**	**Bestellnummer**	**Max. Leistungsaufnahme**	**Nennspannung**	**Nennleistung**
TRUCKSTAR PRO H1	Halogen-Scheinwerferlampen	64155TSP	84 W [1)]	24.0 V	70 W
TRUCKSTAR PRO H3	Halogen-Scheinwerferlampen	64156TSP	84 W [1)]	12.0 V	55 W
TRUCKSTAR PRO H4	Halogen-Scheinwerferlampen	64196TSP	85 / 80 W [1)]	24.0 V	
TRUCKSTAR PRO H11	Halogen-Scheinwerferlampen	64216TSP	80 W [1)]	24.0 V	70 W

		Photometrische Daten		Physical Attributes & Dimensions	
Produkt-Bezeichnung	**Prüfspannung**	**Lichtstrom**	**Lichtstrom-Toleranz**	**Sockel (Normbezeichnung)**	**Länge**
TRUCKSTAR PRO H1	28,0 V	1900 lm	±15 %	P14.5s	62.5 mm
TRUCKSTAR PRO H3	28,0 V	1750 lm	±15 %	PK22s	42.0 mm
TRUCKSTAR PRO H4	28,0 V	1900/1200 lm	±15 / ±15 %	P43t	82.0 mm
TRUCKSTAR PRO H11	28,0 V	1600 lm	±10 %	PGJ19-2	67.0 mm

		Lebensdauer		Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards
Produkt-Bezeichnung	**Durchmesser**	**Lebensdauer B3**	**Lebensdauer Tc**	**Technologie**	**ECE-Kategorie**
TRUCKSTAR PRO H1	9 mm	600 hr	1200 hr	HAL	H1
TRUCKSTAR PRO H3	11.0 mm	600 hr	1200 hr	HAL	H3
TRUCKSTAR PRO H4	16.5 mm	140 / 450 hr [2)]	300 / 1000 hr [2)]	HAL	H4
TRUCKSTAR PRO H11	12.0 mm	500 hr	1000 hr	HAL	H11

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)			
Produkt-Bezeichnung	**Datum der Deklaration**	**Primäre Erzeugnisnummer**	**Stoff der Kandidatenliste 1**	**SCIP Deklarationsnummer**
TRUCKSTAR PRO H1	09-07-2024	4062172216531 | 4008321784209 | 4052899413832 | 4052899413931 | 4062172216555 | 4062172159432 | 4008321851765 | 4062172174657 | 4062172285117 | 4062172232319 | 4052899529229 | 4008321784179 | 4052899414037 | 4062172218771	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO H3	09-07-2024	4052899413856 | 4052899413955 | 4052899481893 | 4058075021952 | 4062172159401 | 4008321784247 | 4062172027410 | 4008321851901 | 4062172285933 | 4052899481954 | 4052899481916 | 4052899414051 | 4008321784261	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO H4	09-07-2024	4062172150439 | 4052899476066 | 4052899413979 | 4062172150491 | 4052899413870 | 4008321785022 | 4008321785077	No declarable substances contained	In work
TRUCKSTAR PRO H11	09-07-2024	4052899904804 | 4052899904644 | 4008321832399 | 4062172150552 | 4052899414099 | 4008321832368 | 4008321832412 | 4052899413894 | 4052899413993 | 4062172150477	No declarable substances contained	In work

[1] Maximum

[2] Wendel 1

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Downloads

	Datei
	ref_pim_amsp_product360degreeimages TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP
	ref_pim_amsp_product360degreeimages TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP
	ref_pim_amsp_product360degreeimages TRUCKSTAR PRO H4 64196TSP

Rechtliche Hinweise
Light output compared to the minimum ECE R112 requirements

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.