

# ORIGINAL LINE H15

Erstausrüsterqualität für LKW



## Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Stets verlässlich und robust: Die Lampen der OSRAM ORIGINAL LINE sind eine wirtschaftliche Lösung für die meisten Standardanwendungen im 24-Volt-Bereich. Die Lampen kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausstattung als auch Originalersatzteile. Diese Halogenlampen liefern gute Leistung und sind kosteneffizient. Überzeugen Sie sich selbst von dem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

Technische Daten

Produktinformation

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Bestellnummer                               | 64177                      |
| Application (Category and Product specific) | Halogen-Scheinwerferlampen |

General Product Information

|               |       |
|---------------|-------|
| Bestellnummer | 64177 |
|---------------|-------|

Elektrische Daten

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Max. Leistungsaufnahme | 73 / 24 W <sup>1)</sup> |
| Nennspannung           | 24.0 V                  |
| Nennleistung           | 20/60 W                 |
| Prüfspannung           | 28,0 V                  |

<sup>1)</sup> Maximum

Photometrische Daten

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Lichtstrom-Toleranz | ±10 / ±10 % |
| Farbtemperatur      | 3200 K      |

Physical Attributes & Dimensions

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Sockel (Normbezeichnung) | PGJ23t-1 |
| Länge                    | 79.0 mm  |
| Durchmesser              | 13.0 mm  |
| Produktgewicht [PICOS]   | 23.00 g  |

Lebensdauer

|                |               |
|----------------|---------------|
| Lebensdauer B3 | 200 / 1500 hr |
| Lebensdauer Tc | 400 / 3000 hr |

Zusätzliche Produktdaten

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Sockel (Normbezeichnung) | PGJ23t-1 |
|--------------------------|----------|

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

Zertifikate & Standards

|               |     |
|---------------|-----|
| ECE-Kategorie | H15 |
|---------------|-----|

Produktdatenblatt

Klassifikationen

|               |       |
|---------------|-------|
| Bestellnummer | 64177 |
|---------------|-------|

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Datum der Deklaration                                                | 09-07-2024                                    |
| Primäre Erzeugnisnummer                                              | 4052899498587   4062172115599   4008321536556 |
| Stoff der Kandidatenliste 1                                          | No declarable substances contained            |
| SCIP Deklarationsnummer                                              | In work                                       |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit<br>(Stück pro Einheit) | Abmessungen<br>(Länge x Breite x Höhe) | Volumen               | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321536570 | ORIGINAL LINE H15   |                                           | - x - x -                              | 12.68 dm <sup>3</sup> |                |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

| Datei                                                                               |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL TRUCK H15 64177 |

**Anwendungshinweis**

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

