

# XENARC ORIGINAL

4 Jahre Garantie



## Originalersatzteile mit 4 Jahre Garantie

XENARC ORIGINAL Lampen sind in einem breiten Produktsortiment in zuverlässiger Erstausrüsterqualität verfügbar. Die Lampen kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile als auch Originalersatzteile. Dank einer Farbtemperatur von bis zu 4.500 Kelvin ähnelt das Licht dieser Lampen stärker dem natürlichen Tageslicht als das Licht von Halogenlichtquellen mit 3.200 Kelvin. Dadurch ist es weitaus augenfreundlicher. Die beeindruckende Lichtintensität der Lampen sorgt für bessere Sichtverhältnisse auf der Straße. Die robusten Lampen sind als Originalersatzteile für Ihr Motorrad konzipiert und überzeugen durch ihre Langlebigkeit. OSRAM bietet für seine XENARC ORIGINAL Lampen eine 4-Jahres-Garantie. Bitte beachten Sie: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

## Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten					Photometrische Daten
	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Leistungsaufnahmetoleranz	Prüfspannung	Lichtstrom
XENARC ORIGINAL D1S <sup>1)</sup>	35 W	12.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D1R <sup>2)</sup>	35 W	85.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	2800 lm
XENARC ORIGINAL D2S <sup>1)</sup>	35 W	85.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D2R <sup>2)</sup>	35 W	85.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	2800 lm
XENARC ORIGINAL D3S <sup>1)</sup>	35 W	42.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D3R <sup>2)</sup>	35 W	42.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	2800 lm
XENARC ORIGINAL D4S <sup>1)</sup>	35 W	42.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D4R <sup>2)</sup>	35 W	42.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	2800 lm
XENARC ORIGINAL D8S <sup>1)</sup>	25 W	42.0 V	25 W	±15 %	13,5 V	2000 lm

Produkt-Bezeichnung	Physical Attributes & Dimensions			Lebensdauer
	Socket (Normbezeichnung)	Länge	Durchmesser	Lebensdauer B3
XENARC ORIGINAL D1S <sup>1)</sup>	PK32d-2	83.2 mm	9 mm	2000 hr
XENARC ORIGINAL D1R <sup>2)</sup>	PK32d-3	83.2 mm	9 mm	2000 hr
XENARC ORIGINAL D2S <sup>1)</sup>	P32d-2	77.3 mm	9 mm	2000 hr
XENARC ORIGINAL D2R <sup>2)</sup>	P32d-3	77.3 mm	9 mm	2000 hr
XENARC ORIGINAL D3S <sup>1)</sup>	PK32d-5	83.2 mm	9 mm	2000 hr
XENARC ORIGINAL D3R <sup>2)</sup>	PK32d-6	83.2 mm	9 mm	1500 hr
XENARC ORIGINAL D4S <sup>1)</sup>	P32d-5	77.3 mm	9 mm	2000 hr
XENARC ORIGINAL D4R <sup>2)</sup>	P32d-6	77.3 mm	9 mm	2000 hr
XENARC ORIGINAL D8S <sup>1)</sup>	PK32d-1	83.2 mm	9 mm	2500 hr

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer Tc	Einsatzmöst d.lang.allichkeiten	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Technologie	ECE-Kategorie	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer
XENARC ORIGINAL D1S <sup>1)</sup>	3000 hr	HID <sup>3)</sup>	D1S <sup>4)</sup>	09-07-2024	4008321584816   4062172078702   4052899600423   4062172078726   4008321184276   4008321184474   4062172396806   4062172078689   4062172078740
XENARC ORIGINAL D1R <sup>2)</sup>	3000 hr	HID <sup>3)</sup>	D1R <sup>4)</sup>	09-07-2024	4008321329318   4008321184498   4052899339828

## Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer Tc	Einsatzmöst d.lang.allich keiten	Technologie	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer
XENARC ORIGINAL D2S <sup>1)</sup>	3000 hr	HID	D2S <sup>4)</sup>	09-07-2024	4008321192882   4008321184573   4008321192868   4062172396745   4008321202062   4052899600447		
XENARC ORIGINAL D2R <sup>2)</sup>	3000 hr	HID	D2R <sup>4)</sup>	09-07-2024	4008321192929   4008321192905   4008321184634		
XENARC ORIGINAL D3S <sup>1)</sup>	4000 hr	HID	D3S <sup>4)</sup>	09-07-2024	4008321807649   4052899199569   4052899183650   4062172084574   4062172066754   4008321735201   4052899600485   4062172396837		
XENARC ORIGINAL D3R <sup>2)</sup>	2500 hr	HID	D3R <sup>4)</sup>	26-06-2024	4008321129857		
XENARC ORIGINAL D4S <sup>1)</sup>	4000 hr	HID	D4S <sup>4)</sup>	09-07-2024	4008321620132   4008321736765   4008321406958   4008321349392   4052899600508   4008321620118   4052899258389   4062172396776   4008321620095		
XENARC ORIGINAL D4R <sup>2)</sup>	3000 hr	HID	D4R <sup>4)</sup>	09-07-2024	4008321349576   4008321736789		
XENARC ORIGINAL D8S <sup>1)</sup>	4000 hr	HID	D8S <sup>4)</sup>	09-07-2024	4062172081153   4008321787019   4052899254756   4062172354103   4062172081092		

## Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
XENARC ORIGINAL D1S <sup>1)</sup>	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82 a7f8360d-3aae-4fda-94ee-1571431ce2ad 9aaef5e5-deb6-4a3c-8e15- eaa63c9f017b 76b60f0a-2058-4902-a1ed-0486e0da9b7b a9e37cbd-eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2 d77cb bd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b fd46009f-7d87-458a-a042-02761bfcff85 e88095ba-ba24-47f9-a9e6-67cf6f88eeda
XENARC ORIGINAL D1R <sup>2)</sup>	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	33e2897b-c2cd-4c91-b5e4-834e11ec7de1 b5fd4437-2cb2-4153-be83-0e76f5be8e7e 9db2db3a-5cb5-42da-8d7a-a7310a40697a
XENARC ORIGINAL D2S <sup>1)</sup>	No declarable substances contained   Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	0e318d81-415f-4380-b08c-c047e93aa3de
XENARC ORIGINAL D2R <sup>2)</sup>	No declarable substances contained   Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4d51eabc-c5f6-4368-8195-1b8229a19c39
XENARC ORIGINAL D3S <sup>1)</sup>	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891 0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496 6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801 b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863 6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942 49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650 8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091

## Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
XENARC ORIGINAL D3R <sup>2)</sup>	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4ef0ac30-0502-45ba-a0b6-bbc2fe076085
XENARC ORIGINAL D4S <sup>1)</sup>	No declarable substances contained			In work
XENARC ORIGINAL D4R <sup>2)</sup>	No declarable substances contained			In work
XENARC ORIGINAL D8S <sup>1)</sup>	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4e12b30c-fca7-4555-9b48-d927cfeecea5 5514d2f4-519f-4db5-a8c1-cb1d19d694c1 aeade777-d7aa-4866-b136-5177a71cc26a 7f536438-e7cf-48ad-9756-27575fbc659b









<sup>1)</sup> Reduzierte UV-Emission/Für Projektions-Scheinwerfer/ECE-zugelassen und DOT-gekennzeichnet

<sup>2)</sup> Reduzierte UV-Emission/Mit Abblendstreifen für Reflexions-Scheinwerfer/ECE-zugelassen und DOT-gekennzeichnet

<sup>3)</sup> High-intensity discharge lamp

<sup>4)</sup> Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

## Downloads

Datei	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D1S 66140
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D2S 66240
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D2R 66250
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D3S 66340
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D3R 66350
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D4S 66440
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D4R 66450
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D8S 66548 XENARC COOL BLUE INTENSE D8S 66548CBN

### Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einem Fachmann durchführen zu lassen.

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

