

## 64361 HLX-Z/C150-15

6.6 A Current Controlled Halogen - Pk30d Base Lamps for Series Operation | High quality single end lamps with specially designed Pk30d base for optimal thermal performance

### Anwendungsgebiete

- Flugfeldbeleuchtung




### Produktfamilien-Vorteile

- Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten dank langer Lebensdauer
- Sofortige und konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer
- Flackerfreier Betrieb
- Quecksilberfrei

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Dimmbar
- Mit den Steckerkombinationen A, B, C/Z auf Anfrage erhältlich
- Infrarotstrahlung für Licht bei schlechten Bedingungen



## Technische Daten

### General Product Information

|             |  |
|-------------|--|
| NAED5       | 59079                                  |
| Description | 64361 HLX-Z/C 150-15 PK30 100/CS 1/SKU |
| LIF         | J1/83                                  |


### Elektrische Daten

|              |        |
|--------------|--------|
| Nennleistung | 150 W  |
| Nennspannung | 22.7 V |
| Nennstrom    | 6.6 A  |

### Photometrische Daten

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Lichtstrom                           | 3600 lm  |
| Farbtemperatur                       | 3100 K   |
| Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)       | 20,0 mm  |
| Light Center Length - LCL (in) [PIM] | 0.787 in |

### Physical Attributes & Dimensions



Connector C, male flat

|  |          |
|--|----------|
| Socket (Normbezeichnung)                 | PK30d    |
| Diameter (in)                            | 0.531 in |
| Durchmesser                              | 13.5 mm  |
| Länge                                    | 50.0 mm  |
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 35,00 mm |
| Stecker vorhanden [PICOS]                | Yes      |
| Produktgewicht                           | 14.50 g  |

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|               |     |
|---------------|-----|
| Brennstellung | s90 |
|---------------|-----|

## Produktdatenblatt

### Lebensdauer

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Average Rated Life | 1500 hr |
|--------------------|---------|

### Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |  |
|--|--|
| Primäre Erzeugnisnummer  | 4008321345714  |
| Datum der Deklaration  | 22-09-2024   |
| SCIP Deklarationsnummer  | 6c568582-5ec0-420c-8707-25bfc628d83c   |
| Stoff der Kandidatenliste 1  | Lead   |
| CAS Nr. des Stoffes 1  | 7439-92-1  |
| Informationen zum sicheren Gebrauch                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |

### Länderspezifische Informationen

| EAN           | METEL-Code | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------|---------|------------|--------|
| 4008321345714 | OSRH64361Z | -       | -          | -      |
| 4008321345714 | OSRH64361Z | -       | -          | -      |

## Produktdatenblatt

---

### Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

---

### Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen               | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321345714 | 64361 HLX-Z/C150-15 | Faltschachtel<br>1                     | 32 mm x 36 mm x<br>69 mm            | 0.08 dm <sup>3</sup>  | 23.00 g        |
| 4008321345721 | 64361 HLX-Z/C150-15 | Versandschachtel<br>100                | 341 mm x 191 mm x<br>154 mm         | 10.03 dm <sup>3</sup> | 2341.00 g      |

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

---