

64354

6.6 A Current Controlled Halogen - Single End Lamps for Series Operation | Single end 6.6 A current controlled lamps designed specifically for airfield fixtures



Anwendungsgebiete


- Flugfeldbeleuchtung

Produktfamilien-Vorteile

- Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten dank langer Lebensdauer
- Sofortige und konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer
- Flackerfreier Betrieb
- Quecksilberfrei

Produktfamilien-Eigenschaften

- Dimmbar
- Infrarotstrahlung für Licht bei schlechten Bedingungen



Technische Daten

General Product Information

NAED5	4008321100207
Description	6.6A150T4Q64354EWRDL 12/CS 1/SKU
ANSI-Code	EWR


Elektrische Daten

Nennleistung	150 W
Nennstrom	6.6 A
Stromart	AC

Photometrische Daten

Lichtstrom	4000 lm
Farbtemperatur	3100 K
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	39,1 mm
Light Center Length - LCL (in) [PIM]	1.54 in

Physical Attributes & Dimensions



Socket (Normbezeichnung)	GY9.5
Diameter (in)	0.531 in
Durchmesser	13.5 mm
Länge	65.0 mm
Produktgewicht	11.92 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Brennstellung	s90
---------------	-----

Lebensdauer

Produktdatenblatt

Average Rated Life	1500 hr
--------------------	---------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321100207
Datum der Deklaration	22-09-2024
SCIP Deklarationsnummer	In work
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321100207	64354	Faltschachtel 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm ³	23.00 g
4008321100214	64354	Versandschachtel 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm ³	425.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
