64718 650 W 230 V

Halogen (> 130 V) Single End | Offering a broad portfolio of high quality single end halogen lamps used in the stage and studio markets

Anwendungsgebiete

- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Professional Photography
- Club & Disco

Produktfamilien-Eigenschaften

- Betrieb an Netzspannung: 230 V | 240 V
- Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen)
- Farbtemperatur: 3.400 K (für höchstmögliche Lichtausbeute)

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

General Product Information

Bestellnummer	64718
NAED5	54491
Description	64718 T/27 GCT 650W 230V 12/CS 1/SKU
Lamp Type	SINGLE-END
Basic data text	Tungsten halogen, 230V, 650W, Single-end, GCT, GY9.5
ANSI-Code	GCK/GCT
LIF	T/27

Elektrische Daten

Nennleistung	650 W
Nennspannung	230 V
Stromart	AC

Photometrische Daten

Lichtstrom	14850 lm
Nutzlichtstrom (Φuse)	13865 lm
Φuse-Wert bezieht sich auf Lichtstrom ..	360
Lichtausbeute	22.3 lm/W
Leuchtfeld	10,0*10,0 mm²
Farbtemperatur	3000 K
Ähnliche Farbtemperatur CCT	3068 K
Farbwertanteil x	0.432
Farbwertanteil y	0.402
Farbwiedergabeindex Ra	100
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	46,5 mm
Light Center Length - LCL (in) [PIM]	1.83 in

Physical Attributes & Dimensions

Sockel (Normbezeichnung)	GY9.5
Diameter (in)	0.866 in
Durchmesser	23.0 mm
Länge	90.0 mm
Produktgewicht [PICOS]	29.00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Brennstellung	s90
Dimmbar	Yes [1)]

[1)] N/A

Lebensdauer

Average Rated Life	400 hr

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321624253
Energieeffizienzklasse	G
Datum der Deklaration	26-06-2024
SCIP Deklarationsnummer	In work
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321624260	64718 650 W 230 V		- x - x -	3.66 dm^3	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.