

64619 90 W 14.5 V

Halogen (< 75 V) with Reflector | OSRAM reflector low voltage halogen lamps provide precision optical alignment for medical and industrial fiber optic illuminators, microscropy, and surgical overhead lighting



Anwendungsgebiete

- Microscopy
- Laboratory & Analysis
- UV Curing
- Fiber Illumination
- Surgical & Dental Overhead

Produktfamilien-Eigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)

Produktdatenblatt

Technische Daten

General Product Information

Bestellnummer	64619 90W 14,8V	
ANSI-Code	EPX	

Elektrische Daten

Nennleistung	90 W
Nennspannung	14.5 V
Stromart	AC

Photometrische Daten

Lichtstrom	43 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Auflagemaß	155,0 mm

Physical Attributes & Dimensions

Sockel (Normbezeichnung)	GX5.3
Diameter (in)	2.008 in
Durchmesser	51.0 mm
Länge	45.0 mm
Beschichtung	True
Produktgewicht [PICOS]	30.00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Brennstellung	Other	
Kühlung	Forciert	
Mindestdurchmesser des Lampengehäuses	51.0 mm	

Lebensdauer

Average Rated Life	500 hr
--------------------	--------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)		
Primäre Erzeugnisnummer	4050300017273	
Datum der Deklaration	26-06-2024	
SCIP Deklarationsnummer	In work	

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt- Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300225289	64619 90 W 14.5 V		- x - x -	8.35 dm³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.