

# XENARC ULTRA LIFE D1S

Längere Lebensdauer und 10 Jahre Garantie



## 10 Jahre OSRAM Garantie

Für ein sorgenfreies Fahrvergnügen. Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)



## Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Xenon-Standardlampen



## Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



**Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer**  
XENARC ULTRA LIFE xenon lamps for motorcycles were developed with durability in mind. These long-life headlight lamps make life just that little bit more hassle-free, thanks to a lifetime up to four times longer compared to standard xenon lamps. Besides, these reliable lights impress with a service life up to 300,000 km (with an average annual mileage of 14,259 km and 60% light on)! For XENARC ULTRA LIFE lamps, OSRAM provides a unique 10 year guarantee for end consumers ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Thus, you not only save money on costly replacements, but also save yourself future stress and downtime. Please note: XENARC lamp change is recommended to be carried out by a professional.

Technische Daten

Elektrische Daten

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Max. Leistungsaufnahme     | 35 W   |
| Nennspannung               | 85.0 V |
| Nennleistung               | 35 W   |
| Leistungsaufnahme-Toleranz | ±3 %   |
| Prüfspannung               | 13,5 V |

Photometrische Daten

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Lichtstrom-Toleranz | ±15 % |
|---------------------|-------|

Physical Attributes & Dimensions

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Sockel (Normbezeichnung) | PK32d-2 |
| Länge                    | 83.2 mm |
| Durchmesser              | 9 mm    |
| Produktgewicht [PICOS]   | 59.00 g |

Lebensdauer

|          |          |
|----------|----------|
| Garantie | 10 years |
|----------|----------|

Zusätzliche Produktdaten

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Sockel (Normbezeichnung) | PK32d-2 |
|--------------------------|---------|

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | HID |
|-------------|-----|

Zertifikate & Standards

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| ECE-Kategorie           | D1S <sup>1)</sup> |
| Prüfzeichen - Zulassung | E1-Zulassung      |


<sup>1)</sup> Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Umwelt Informationen

|                                                                      |                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |                                               |
| Datum der Deklaration                                                | 09-07-2024                                    |
| Primäre Erzeugnisnummer                                              | 4052899425514   4062172404211   4052899429598 |
| Stoff der Kandidatenliste 1                                          | Lead                                          |
| CAS Nr. des Stoffes 1                                                | 7439-92-1                                     |

Produktdatenblatt

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informationen zum sicheren Gebrauch | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| SCIP Deklarationsnummer             | dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951                          |



ref\_pim\_amsproductinfographics

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung   | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen              | Gewicht brutto |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4052899425521 | XENARC ULTRA LIFE D1S |                                        | - x - x -                           | 1.20 dm <sup>3</sup> |                |
| 4062172022057 | XENARC ULTRA LIFE D1S |                                        | - x - x -                           | 1.56 dm <sup>3</sup> |                |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

| Datei                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Brochures<br>ULTRA LIFE Leaflet EN                                  |
|  ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT |

**Sicherheitshinweise**

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einen Fachmann durchführen zu lassen.

## Produktdatenblatt

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM