

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W

Extra weißes Licht für LED-Look



LED-Look

Extra weißes Licht für stylischen LED-Look



Bis zu 4.000 Kelvin

Kontraststarkes und strahlend weißes Licht für den stilvollsten und modernsten Look auf der Straße

Das extra weiße Licht mit bis zu 4.000 K

Die COOL BLUE INTENSE-Signalleuchten zeichnen sich durch ihre stilvolle Erscheinung aus. Ihr extra weißes Licht mit einer Farbtemperatur von bis zu 4.000 K ergibt einen coolen LED-Look. Die Lampen können sowohl für Kennzeichenleuchten als auch für Positions- und Parkleuchten eingesetzt werden.



Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	2825CBN
Application (Category and Product specific)	Signallampen

General Product Information

Bestellnummer	2825CBN
---------------	---------

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	5.5 W
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	5 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %

Photometrische Daten

Lichtstrom-Toleranz	±20 %
Farbtemperatur	3700 K

Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	10.0 mm
Produktgewicht [PICOS]	1.50 g
Länge	25.1 mm
Sockel (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d

Lebensdauer

Lebensdauer B3	375 hr
Lebensdauer Tc	750 hr

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d
--------------------------	-----------

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	AUX ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	W5W
---------------	-----

Klassifikationen

Bestellnummer	2825CBN
---------------	---------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-07-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4062172218726 4062172215060 4062172394710 4062172218740
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172215077	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W		- x - x -	2.15 dm ³	

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

