

STARTERcable 200A

**Bis zu 200A Spitzenstromstärke**

Zur Übertragung des Ladestroms, um auch nahezu vollständig entladene Batterien zu starten

**Bis zu 2,0 Liter**

Geeignet zum Starten von Fahrzeugen mit einem Benzinmotor mit bis zu 2,0L Hubraum

**2 Jahre OSRAM Garantie***

Systematische Qualitätssicherungsmaßnahmen untermauern die erstklassige Verarbeitung und Funktionalität unserer Produkte. Innovative Technologie und hervorragende Qualität zahlen sich für unsere Kunden aus.

**Klassische Starthilfekabel von OSRAM**

Mit einer Reihe von OSRAM Starthilfekabeln steht Motorrad, PKW, NKW Und LKW-Fahrern und Fahrerinnen jetzt eine schnelle und unkomplizierte Lösung zur Verfügung, um die Batterieleistung schnell zwischen einem Geber- und einem Empfängerfahrzeug zu übertragen und dadurch wieder fahrbereit zu werden. Das OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 200A ist ein hochwertiges Starterkabel, welches für den beruflichen und privaten Gebrauch entwickelt wurde. Die Kabel sind aus kupferbeschichtetem Aluminium gefertigt, was den Widerstand des Kabels reduziert und eine konstante und effektive Übertragung der Ladung ermöglicht. Das Starthilfekabel hat eine Länge von 3 Metern bei einer Querschnittsfläche von 8,5mm². Dank der Länge und der Querschnittsfläche ist es möglich, Benzinmotoren mit bis zu 2,0 Litern Hubraum zu starten, da eine Spitzenstromstärke von bis zu 200A erreicht werden kann, gleichzeitig ist eine Dauerstromstärke von 100A gegeben. Es ist für Spannungen von 6V und 12V geeignet. Um einem hohen Verschleiß vorzubeugen ist das OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 200A mit flexiblem und gleichzeitig widerstandsfähigem PVC ummantelt, die isolierten Griffe und die isolierten Klemmen sorgen für zusätzliche Sicherheit und Haltbarkeit. Durch die unterschiedliche Farbgebung der Kabel und der Griffe an den Klemmen verringert sich die Verwechslungsgefahr des Plus- und Minuspoles und somit auch die Gefahr eines falschen Anschlusses an die Batterie. Durch die im Lieferumfang enthaltene Aufbewahrungstasche können die Kabel schonend und platzsparend verstaut werden, praktischerweise ist die Bedienungsanleitung auf der Rückseite der Aufbewahrungstasche mit angebracht und so schnell zu Hand. OSRAM gewährt auf dieses Produkt 2 Jahre Garantie*

Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Produktinformation	Elektrische Daten		Physical Attributes & Dimensions
	Motorart	Spitzenstrom	Dauerstromstärke	Länge
STARTERcable 200A	Petrol	200A	100 A	290 mm

Produkt-Bezeichnung	Breite	Höhe	Abmessungen & Gewicht	
			Querschnittsfläche	Motorgröße
STARTERcable 200A	220 mm	60.0 mm	8.5 mm ²	≤ 2.0L

Produkt-Bezeichnung	Farben & Materialien	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Material	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
STARTERcable 200A	Copper Coated Aluminum	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten

Familiendatenblatt

Rechtliche Hinweise

*genaue Bedingungen unter:

www.osram.de/am-garantie Anwendungshinweis: Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.