

XENARC NIGHT BREAKER 220



Bis zu 220% mehr Helligkeit¹⁾¹⁾ Im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R98R99.

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



Up to 250 m long beam

Für bessere Sicht



Bis zu 20 % weißeres Licht¹⁾¹⁾ Im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R98R99

Modernere Optik im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



Die leistungsstärkste Xenonlampe von OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER 220 ist das hellste OSRAM Xenon-Licht. Diese leistungsstarke Lampe mit effizienter Xenon-Technologie sorgt für bessere Sicht auf der Straße und bietet bis zu 220% mehr Helligkeit im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen. Mehr Licht ermöglicht dem Fahrer, weiter zu sehen und somit früher zu reagieren. Es verfügt außerdem über einen Lichtkegel mit einer Länge von bis zu 250m und bietet bis zu 20% weißeres Licht (im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen). Entdecken Sie die pure Leistung von XENARC NIGHT BREAKER 220 – dem leistungsstärksten Xenon-Licht von OSRAM, erhältlich in D1S, D2S, D3S und D4S. Bitte beachten Sie: XENARC-Lampen sollten von einem qualifizierten Mechaniker ausgetauscht werden.

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten					Physical Attribut es & Dimensi ons
	Max. Leistung saufnah me	Nennspannung	Nennleistung	Leistung saufnah me- Toleran z	Prüfspann ung	Sockel (Normbe zeichnu ng)
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S ¹⁾	35 W	85.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	PK32d-2
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S ¹⁾	35 W	85.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	P32d-2
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S ¹⁾	35 W	42.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	PK32d-5
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S ¹⁾	35 W	42.0 V	35 W	±3 %	13,5 V	P32d-5

Produkt-Bezeichnung	Länge	Durchmesser	Lebensdauer		Einsatzmöst d.lang.allich keiten
			Lebensdauer B3	Lebensd auer Tc	Technologie
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S ¹⁾	77.3 mm	9 mm	1500 hr	3000 hr	HID ²⁾
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S ¹⁾	77.3 mm	9 mm	1500 hr	3000 hr	HID ²⁾
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S ¹⁾	77.3 mm	9 mm	2000 hr	3000 hr	HID ²⁾
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S ¹⁾	77.3 mm	9 mm	2000 hr	3000 hr	HID ²⁾

Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE- Kategorie	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer	SCIP Deklarationsnummer
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S ¹⁾	D1S ³⁾	09-07-2024	4062172398619 4062172397735	In work
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S ¹⁾	D2S ³⁾	09-07-2024	4062172398640 4062172397766	In work
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S ¹⁾	D3S ³⁾	09-07-2024	4062172398671 4062172397797	In work
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S ¹⁾	D4S ³⁾	09-07-2024	4062172398701 4062172397827	In work

¹⁾ Reduzierte UV-Emission/Für Projektions-Scheinwerfer/ECE-zugelassen und DOT-gekennzeichnet

²⁾ High-intensity discharge lamp

³⁾ Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Downloads

Datei	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D1S 66140
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D2S 66240XNB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D3S 66340XNB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D4S 66440XNB

Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den Wechsel von XENARC-Lampen von einem Fachmann durchführen zu lassenBetrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Rechtliche Hinweise

Lichtoutput im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R112/R37Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen VorschaltgerätenEs wird empfohlen, den Wechsel von XENARC-Lampen von einem Fachmann durchführen zu lassenReduzierte UV-Emission | Für Projektionsscheinwerfer | ECE-Zulassung und DOT-Label± 450 lm

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.